

DFI 645 MB XXL/1



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE XXL, STYLE, 3 LIVELLI DI CARICO

Descrizione generale

Turbo Combi Drying
Style
Tipo installazione: Da incasso
Dimensioni: XXL, 86 cm
Numero cestelli: 3
14 coperti
8Steel™, Super Cleaning System+™
Cesto superiore: Exclusive
Cesto centrale: Rastrelliera estraibile per utensili di grandi dimensioni; Rastrelliera estraibile per ciotole, tazze e bicchieri; Maniglia; Valvola di non ritorno per il cesto intermedio; Comode guide telescopiche con cuscinetti a sfera
Cesto inferiore: Exclusive
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico



S⁸

8Steel™

SCS+

Super Cleaning System+™

Costruzione e performance

Vasca in acciaio inossidabile
Galleggiante esterno
Protezione acqua
Pompa di scarico antiblocco
8 componenti interni in acciaio inossidabile
Resistenza nascosta
SuperCleaningSystem™
Sensore SensiClean™ - Misura il livello di sporco
Addolcimento automatico dell'acqua
Bracci irroratori: 2
Numero di getti d'acqua: 9
Jet Spray - potenza extra per le bottiglie
Wide Spray - per pentole e padelle
Twin Tubes - Zona di erogazione separata per il cesto intermedio
Turbo Combi Drying
Power Zone per il cestello portaposate

Interazione e controllo

Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti
Programmi personalizzabili: Memorizzazione programmi
Numero di programmi: 12
Numero di opzioni: 7
Status Light
Indicatore del tempo residuo: Sì
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce

Funzioni e programmi

12: Auto 40-60°C; Eco; Igiene a 70°C; A tempo; Plastica; Risciacquo; Universale; Mezzo carico cesto superiore; Mezzo carico cesto inferiore; Cristalli; Auto-pulizia; Preriscaldamento
Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
Super risciacquo
Programmazione Tempo
Modalità Green
Modalità Rapido
Modalità Notte

Utilizzo

Coperti: 14

Numero cestelli: 3
Cesto superiore: Exclusive
Cestello superiore regolabile: Pieno
Comode guide telescopiche con cuscinetti a sfera per il cesto superiore
China Guard - protegge le stoviglie fragili dallo spray rotante
Cesto centrale: Rastrelliera estraibile per utensili di grandi dimensioni; Rastrelliera estraibile per ciotole, tazze e bicchieri; Maniglia; Valvola di non ritorno per il cesto intermedio; Comode guide telescopiche con cuscinetti a sfera
Valvola di non ritorno per il cesto intermedio
Cesto inferiore: Exclusive
Supporto per bottiglie e vasi sopra erogatore Jet Spray™
Maglia stretta
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico
Illuminazione interna LED: 4 luci LED
Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

Informazioni logistiche

Larghezza del prodotto imballato: 640 mm
Altezza del prodotto imballato: 930 mm
Profondità del prodotto imballato: 680 mm
Peso lordo: 50,6 kg
Codice prodotto: 737422
Codice EAN: 3838782469558

Modalità Intenso
TotalDry - Apertura porta automatica
Super risciacquo

Design e integrazione

Molla della porta regolabile in base al peso dell'anta
Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore
Strisce di velcro
Installazione semplice con antisifone integrato
Altezza pannello porta 700-800 mm
Larghezza minima della nicchia: 600 mm
Altezza minima della nicchia: 860 mm
Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro): 560 mm
Altezza regolabile: 50 mm

Sicurezza e Manutenzione

AquaSafe™
KidSafe™
Indicatore luminoso brillantante: Indicatore luminoso brillantante
Indicatore luminoso sale: Indicatore luminoso sale

Dati Tecnici

Connessione all'acqua 3/4"
Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Rumorosità: 40 dB(A)re 1 pW
Programma di riferimento: 1
Durata programma standard: 220 min
Consumi di energia kWh/ciclo: 0,74 kWh
Consumo di acqua: 9,4 l.
Consumo in modalità standby: 0,49 W
Classe di efficienza energetica: C
Tipo di spina: Euro
Potenza massima: 1900 W
Tensione: 220-240 V
Numero di fasi: 1
Intensità corrente: 10 amp
Frequenza: 50 Hz
Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa
Peso netto: 47 kg
Rumorosità: B
Index efficienza energetica: 43,5 %
Performance di lavaggio: 1,13
Performance di asciugatura: 1,07
Partenza ritardata: 3,95 W
Consumo energetico per 100 cicli: 74 kWh

Dimensioni

Larghezza: 596 mm
Altezza: 859 mm
Profondità: 559 mm
Altezza massima del prodotto: 909 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 1825 mm
Profondità con porta aperta: 1238 mm
Lunghezza tubo flusso in entrata: 163 cm
Lunghezza tubo flusso in uscita: 200 cm